

LED Security Light specifications

サイドビューアー



LED防犯灯 主な仕様

商品名	サイドビューアー
形式	AL01-1
消費電力	15.5W
LED仕様	パワーLED 3Wタイプ (シチズン電子)
LED使用数	4個
入力電源	AC100V
LED発光電源	DC350mA
アーム傾斜角度	110度
ノイズ	VCCIクラスA
雷対策	対サージ機能有
LED・電源寿命	約40,000時間
メーカー保証	2年
本体重量	700g (EEスイッチ含む)
アーム重量	100g
全体重量	800g (業界最軽量)

ウイングライト



LED防犯灯 主な仕様

商品名	ウイングライト
形式	SWL-20 SWL-20A
消費電力	15.5W 18W
LED仕様	チップタイプ (SMT) 長寿命タイプ3.2~3.6V 20mA (日亜化学)
LED使用数	120個 176個
入力電源	AC100V
発光部寸法 全幅	460mm
発光部寸法 曲げ半径	350mm
発光部寸法 高さ	210mm
ステー部 傾斜角度	120度
LED発光電源	DC15V
ノイズ	VCCIクラスA
メーカー保証	2年
パネル・電源重量	1kg
アーム重量	1.5kg
全体重量	2.5kg

LED防犯灯照度測定結果

単位:LX

型名	直下	縦方向 (道路と直角)		横方向 (道路と平行)				
		3m	5m	3m	5m	10m	15m	20m
20W 蛍光灯	8.9	6.8	3.8	4.2	2.5	0.8	0.3	0.2
AL01	12.6	8.4	4.2	6.3	3.1	0.9	0.4	0.2
SWL-20A	9.0	6.8	3.9	3.3	1.8	0.5	0.2	0.1
SWL-20	6.2	5.0	3.1	2.8	1.4	0.4	0.2	0.1