

令和8年度 座光寺地区

# 市長と語るまちづくり懇談会

令和8年 9 月29日

環境文化都市  
いいだ30th

# 「20地区田舎へ還ろう戦略」令和7年度の取組

～モデル地区（橋南・川路・山本）の取組を通じて得られた成果～

## ■強み・弱み・可能性を構造的に整理

第1回目の地元関係図ワークショップで地域の組織・団体を洗い出し、第2回目の地元天気図ワークショップで組織・団体の役割や強み・弱みを整理し、人口安定化に向け今後取り組むべき方向性を検討することができた。

## ■多様な世代が集まり、地域の声を共有

ワークショップや成果報告会を通じて、子育て世代や若い世代など、普段は聞きにくい多様な世代の意見を共有する機会となった。

## ■取組を見直すきっかけに

各地区の基本構想基本計画と照らし合わせながらワークショップを進行するため、活動や進捗を改めて整理することで、まちづくり委員会の取組の方向性を再確認する機会にもつながった。

# 令和8年度「防災アセスメント調査結果」について

## ～被害を減らすためにできること～

# 防災アセスメントとは

○災害リスクを過小評価しないよう、  
極めて厳しい条件で被害想定を予測し



○過去の静的なデータではなく、  
時間帯で変化する「動的データ」を用いて、  
市内20地区ごとの現実的なリスクを可視化したもの



# 地区別防災カルテ：作成の目的と狙い

## 作成の目的

### 住民の防災意識の向上

被害想定を自分事として捉え、日頃の備えを促すことを目指します。



## 作成の狙い

### 自らの地区の状況と課題の把握

居住地域の具体的なリスクや問題点を、住民自身が正しく理解することを助けます。



## 想定される3つの「最悪のシナリオ」

極端化する自然災害に対し、本調査では最も厳しい前提条件を意図的に設定しています。



### 【伊那谷断層帯の地震】

- ・特徴：直下型・極めて激しい揺れ
- ・規模：M8.0
- ・最大震度：

**震度 7**

- ・最悪の発生条件：冬・18時・最大風速（夕食時の火気使用と帰宅ラッシュが重なる時間帯）



### 【南海トラフ巨大地震】

- ・特徴：海溝型・広範囲で長時間の揺れ
- ・規模：Mw9.0
- ・最大震度：

**震度 6 強**

- ・影響：揺れが数分間継続し、広域的なインフラ麻痺を引き起こす



### 【極端気象（大雨・土砂災害）】

- ・特徴：千年に一度の大雨
- ・雨量：天竜川流域 605mm / 松川流域 746mm
- ・最悪の発生条件：市内の「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）」が

**崩壊**

すると仮定

# 飯田市における最大クラスの被害想定

最悪のシナリオ：伊那谷断層帯（主部）を震源とする直下型地震 の場合

## SCENARIO PARAMETERS

想定地震：伊那谷断層帯（主部） ケース5

発生条件：冬 18時 | 最大風速

# 最大震度 6強～7

- ・ 破壊開始点が近い直下型モデルによる甚大な揺れ
- ・ 夕食時の火気使用 × 帰宅ラッシュによる被害拡大の連鎖

# 飯田市における最大クラスの被害想定

## 伊那谷断層帯（主部）の地震（最悪シナリオ）

### 直接被害の予測



**5,800棟**

昭和55年以前の旧耐震基準の木造家屋を中心に被害が集中

### インフラと生活圏の崩壊

電力・通信



約**90%**停止



最大避難者数（発災1週間後）

**20,000人**

5,800% 270 20,200  
270 270 90% 20,200

## これらの被害予測は 「回避不可能な未来」ではありません。

ここまで示された数字は、私たちが【何も対策をしなかった場合】の最悪のシナリオです。事前の備えによって、この数字は 劇的に減らすことができます。  
ここからは、被害想定を減らすための「具体的なアクション」を見ていきます。

## 市の責務【公助】—— 誰一人取り残さないためのインフラ整備



### 「備蓄拠点」となる防災倉庫

道路寸断に備え、備蓄倉庫を拡充していく必要があります。



### 命を繋ぐ「救助スペース」

広域避難と緊急物資輸送が可能な広場等のスペースを、事前に確保する必要があります。



### 関連死を防ぐ「福祉避難所」

高齢者や要配慮者を守るため、福祉避難所とケア体制を抜本的に強化をしていきます。

# 個人の備え【自助】— 命と家を守るための確実なステップ

アセスメント調査が示す、事前対策による圧倒的な減災効果




## 倒壊と連鎖被害を防ぐ「耐震化」

建物の揺れによる倒壊を防ぐことは、直接的な圧死を免れるだけでなく、そこから発生する火災（焼失）や周辺への二次被害、死傷者を大幅に減らすための最重要基盤です。



## 屋内被害を「約3分の1」に抑制

家具や家電の転倒防止対策の実施率を100%に引き上げることで、屋内の家具転倒や落下による死傷者を約3分の1にまで抑え込めることがシミュレーションで予測されています。



## 焼失棟数を「約半分」に減らす

過去の大震災でも火災原因の大半は電気火災です。避難時などにブレーカーを落とすことを徹底するだけで、通電火災による焼失棟数や死者数を約半分に激減させることができます。



## 「72時間以上」の孤立に備える物資

地震や土砂災害によって道路が寸断され、集落の孤立が72時間以上（3日以上）続く可能性が高いエリアが存在します。通常推奨される3日分よりも「多めの食料や生活物資」の備蓄が不可欠です。

# 地域の絆【共助】—— 最強の防災備蓄は「毎日のつながり」

【平時】



## 日常の「顔の見える関係」

日々の挨拶や地域行事が、いざという時の助け合いの基盤（自主防災組織）を作ります。

【有事】



## 地域単位の「初動対応」

大規模災害時は公的支援が分散します。地域住民による「初期消火」と「安否確認」が被害拡大を食い止めます。

直結

丘陵・斜面リスク地区

# 座光寺

## 地域の特性

- ・台地が中心のエリア
- ・高齢化率が高い

## 起こりうる被害

高齢世帯の避難難易度と建物の被害

建物全壊率 **9.7%**



# 座光寺地区を守る4つの重点対策



## 【自助】建物の耐震化の推進

古い木造住宅の倒壊を防ぐことが、圧死を防ぎ、9.7%の全壊被害を食い止める最も効果的な第一歩です。



## 【自助】水・食料・防災資機材の備蓄

台地や斜面の崩落による「孤立」リスクに備え、各家庭で数日分以上の備蓄を徹底します。



## 【共助】斜面・がけ崩れの監視と早期避難

丘陵の斜面リスクに対応するため、異常な雨量や斜面の変化に気づき、近隣同士で声を掛け合い早期に逃げる力が必要です。




## 【共助】要支援者へのケア体制づくり

高齢化率が高い地域特有の課題。安否確認や起伏のある道での避難誘導のため、平時から「顔の見える関係」を築きます。

# 座光寺地区の弱点を克服する「3つの実践的訓練」



斜面リスク・孤立を想定した  
「実践的・早期避難訓練」




倒壊・斜面崩落による道路閉塞を想定した  
「迂回・避難誘導訓練」



高齢化地域における  
「安否確認」と  
「救出・要支援者ケア訓練」



## 訓練①：斜面リスクに備える「実践的・早期避難訓練」

台地や丘陵地帯では、発災後の移動は困難を極めます。孤立する前に安全な場所へ逃げる判断が命を分けます。

| 従来                                                                                                                                        | 実践                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="280 1109 929 1157">単なる指定避難所への徒歩移動体験。</p> |  <ul data-bbox="1153 1109 2105 1356" style="list-style-type: none"><li>・ハザードマップの体感: 実際に地区内の斜面や崖など、崩落リスクのある危険箇所を確認しながら歩く。</li><li>・早期避難シミュレーション: 「大雨で土砂災害警戒情報が出た」状況を設定し、逃げ遅れを防ぐための声かけと避難開始のタイミングを訓練。</li></ul> |


## 訓練②：ブラインド型「迂回・避難誘導訓練」

9.7%の全壊率と斜面崩落により、台地特有の限られたアクセスルートが瓦礫や土砂で閉塞する可能性が極めて高いため。

| 従来                                                                                                                                           | 実践                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="257 1109 963 1157">計画上の「決められたルート」を通るのみ。</p> |  <ul data-bbox="1153 1109 2105 1356" style="list-style-type: none"><li>・ 障害物の意図的配置: 避難訓練の最中に、事前告知なしで「家屋倒壊・土砂崩れにより通行不可」の看板を設置。</li><li>・ その場での状況判断: 台地の起伏や坂道を考慮しながら、住民自らがその場で別の安全な迂回ルートを探し、一時避難場所へ向かう。</li></ul> |

## 訓練③：「救出・要支援者ケア」の実動訓練

高齢化率が高く、全壊家屋（9.7%）からの自力脱出や、坂道での自力避難が困難な住民が多数発生するため。

| 従来                                                                                                          | 実践                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>名簿に基づく安否の確認と報告のみ。</p> | <div data-bbox="734 679 1039 970"> <p>1</p>  </div> <div data-bbox="1122 679 1426 970"> <p>2</p>  <p>安否確認</p> </div> <div data-bbox="1509 679 2074 970"> <p>3</p>  <p>救出&amp;要支援者ケア</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・物理的な救出活動: 倒壊家屋を想定し、地域にあるバールやジャッキを使った安全な救出シミュレーション。</li> <li>・要支援者のケア: 台地の起伏がある道で、自力避難ができない高齢者を車椅子や人力で一時避難場所まで物理的に誘導・支援する実践的な体制構築。</li> </ul> |

# 対策：地区防災計画見直しのすすめ

## ① 地区特性と被害想定の数値化

× 従来：抽象的表現。  
✓ 実践：最新データで『最大の弱点』を共有。

- ・被害想定：最悪シナリオ（例：全壊率、焼失率）を数値化。
- ・社会特性：『古い木造割合』『高齢化率』等固有条件を明記、リスクを共有。

## ② 命を守る「個人の備え」の強化

× 従来：漠然とした備え。  
✓ 実践：効果の高い対策を徹底。

- ・耐震化の推進：目標を最新化し、速やかに実施。
- ・備蓄の見直し：生活用水、非常用電源の備蓄
- ・家具転倒防止：就寝時の安全空間確保、配置見直し。

## ③ 「自助力の向上」を目指した実践訓練

× 従来：名簿確認や水消火器  
✓ 実践：孤立状態（消防等が来ない）を想定。

- ・実践的訓練：地域特性に合った訓練内容を明記
- ・要支援者ケア：『顔の見える関係づくり』や『同伴避難体制』を明記。

具体的な見直し・修正については飯田市危機管理課にご相談ください。



# 「はじめまして」の防災より、 「いつもの」つながり。

「顔も知らない隣人」を、いざという時に命がけで助けられるでしょうか？  
日常の「**お互い様**」が命を救う防衛策となります。

# 資 料 編

～伊那谷断層帯を震源とする直下型地震の被害想定～

## 直接被害の予測：建物と命への影響

激しい揺れにより、市内全域で約1.6万棟の建物が損壊し、多数の死傷者が発生する想定です。



全壊

5,814 棟

半壊

10,493 棟

Note: 昭和55年（1980年）以前の旧耐震基準の木造家屋を中心に被害が集中。



死者数

271 人

負傷者数

1,416 人  
(うち重傷者 290 人)

Note: 建物の倒壊が直接的な要因となり、発災直後に多くの命が危険に晒されます。

# 連鎖する二次被害とインフラ・生活圏の崩壊

発災直後から主要インフラが寸断。連鎖する火災と寒さの中、最大で市民の5人に1人が避難を余儀なくされます。

## [火災被害]



出火件数

**18件**  
(うち13件が炎上)

全焼棟数

**291棟**  
(発災12時間後)

Note: 消防力不足と最大風速による延焼。  
建物倒壊とは別に、火災による死傷者  
も発生想定。

## [ライフライン停止]



電力・通信

約**90%**停止

上水道

約**60%**停止

都市ガス

**ほぼ全戸**

Note: 自家発電機の燃料枯渇により、時間経  
過とともに下水道(約4割)にも機能  
支障が発生。

## [避難生活]



発災直後

**16,401人**

発災1週間後(最大)

**20,247人**

Note: ライフライン途絶の長期化により、  
指定避難所へ身を寄せる市民が約1万  
人規模に達する見込み。

# 飯田市 各地区の被害想定とリスクプロファイル (1/2)

## 地形特性と想定される複合的災害リスクの比較ダッシュボード

凡例：



| 地区名 | 揺れによる建物全壊率 | 焼失率  | 自然特性                | 予想される被害                                                          |
|-----|------------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 橋北  | 12.4%      | 1.0% | 一部山地があるが、台地が大部分を占める | 建物が密集しており、 <b>火災の延焼による焼失リスク</b> が市内で比較的高く想定されている。                |
| 橋南  | 14.0%      | 0.4% | 一部山地があるが、台地が大部分を占める | 震源地に近い場合、 <b>揺れによる全壊率</b> が高く想定される。                              |
| 羽場  | 12.5%      | 0.4% | 一部山地があるが、台地が大部分を占める | 揺れや火災による被害のほか、大雨時には松川の <b>洪水による全壊等の水害</b> も想定される。                |
| 丸山  | 21.9%      | 0.5% | 一部山地があるが、台地が大部分を占める | 最大クラスの地震で <b>震度7</b> が予想され、 <b>揺れによる全壊率</b> が非常に高く想定される。         |
| 東野  | 17.7%      | 0.4% | 一部山地があるが、台地が大部分を占める | 築年数の古い建物が多く、 <b>揺れによる全壊率</b> が比較的高く想定される。                        |
| 座光寺 | 9.7%       | 0.2% | 一部山地があるが、台地が大部分を占める | <b>揺れによる建物の全壊</b> や大雨時の <b>土砂災害による全壊</b> などが想定される。               |
| 松尾  | 2.1%       | 0.6% | 天竜川沿いに広く低地が広がっている   | 大雨時には松川の <b>洪水による全壊</b> が想定されているなど、 <b>水害</b> による被害が極めて大きく想定される。 |
| 下久堅 | 2.3%       | 0.1% | 丘陵が広がり、起伏が大きい       | 揺れによる被害よりも、大雨時の <b>土砂災害による全壊</b> が大きく想定される。                      |
| 上久堅 | 0.0%       | 0.1% | 丘陵が広がり、起伏が大きい       | 直下型地震の揺れによる全壊は想定されていないが、 <b>大雨時の土砂災害による全壊</b> が大きく想定される。         |
| 千代  | 0.1%       | 0.1% | 丘陵が広がり、起伏が大きい       | <b>大雨時の土砂災害による全壊棟数が市内最多</b> と推定されており、極めて大きな被害が予想される。             |

# 飯田市 各地区の被害想定とリスクプロファイル (2/2)

地形特性と想定される複合的災害リスクの比較ダッシュボード

凡例：

 台地
  山地
  低地
  丘陵

| 地区名 | 揺れによる建物全壊率 | 焼失率  | 自然特性                                                                                                                                                                                         | 予想される被害                                       |
|-----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 龍江  | 4.1%       | 0.1% |  丘陵が広がり、起伏が大きい                                                                                              | 大雨時の土砂災害による全壊などが予想される。                        |
| 竜丘  | 2.1%       | 0.2% |   天竜川沿いに低地、その周りに台地がある     | 揺れによる建物の全壊や、大雨時の土砂災害による全壊などが想定される。            |
| 川路  | 7.3%       | 0.1% |   天竜川沿いに低地、その周りに台地がある     | 揺れによる建物の全壊や、大雨時の土砂災害による全壊などが想定される。            |
| 三穂  | 6.1%       | 0.1% |   山地または丘陵に囲まれた中に、台地が広がる   | 揺れによる建物の全壊や、大雨時の土砂災害による全壊などが想定される。            |
| 山本  | 29.9%      | 0.1% |   山地または丘陵に囲まれた中に、台地が広がる   | 最大クラスの地震で震度7が想定され、揺れによる全壊率が市内で最も高く想定される。      |
| 伊賀良 | 13.1%      | 0.2% |   一部山地があるが、台地が大部分を占める   | 揺れによる全壊率が比較的高く想定される。                          |
| 鼎   | 6.7%       | 0.8% |   一部山地があるが、台地が大部分を占める | 建物が密集するエリアがあり、火災の延焼による焼失リスクが市内で比較的高く想定される。    |
| 上郷  | 7.1%       | 1.2% |   一部山地があるが、台地が大部分を占める | 焼失率が市内で最も高く延焼リスクが大きいほか、洪水による全壊も想定される。         |
| 上村  | 0.0%       | 0.0% |  地区のほとんどが山地となっており、起伏が大きい                                                                                  | 大雨時の土砂災害による全壊率が市内で最も高く、甚大な被害が想定される。           |
| 南信濃 | 0.0%       | 0.0% |  地区のほとんどが山地となっており、起伏が大きい                                                                                  | 南海トラフ巨大地震時に谷底低地や扇状地などの比較的揺れやすい地盤で、土砂災害リスクが高い。 |